



Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



Internet
www.saxas.biz

Pritschenaufbau

Typ MPB – S



Für Fahrgestelle mit 18 – 26 t zGG

Typ		MPB 74 – S	MPB 78 – S
Euro-Palettenstellplätze	Stück	18	19
Aufbaulänge i. L.	ca. mm	7.330	7.710
Aufbaubreite i. L.	ca. mm	2.480	2.480
Einladehöhe seitlich i. L.	ca. mm	2.650	2.650
Portalbreite i. L.	ca. mm	2.460	2.460
Portalhöhe i. L.	ca. mm	2.650	2.650
Gesamtlänge Aufbau	ca. mm	7.405	7.785
Gesamtbreite Aufbau	ca. mm	2.550	2.550
Gesamthöhe Aufbau	ca. mm	2.960	2.960
Ladehöhe unbeladen (Mitte HA)	ca. mm	Rahmenhöhe Fgst. + Höhe Bodengruppe SAXAS (240 mm)	
Zurrösen im Außenrahmen	Paar	7	7
Aufbaueigengewicht	ca. kg	1.650	1.750

Technische Daten Aufbau, bezogen auf Grundausführung, ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen*

Grundbeschreibung des Pritschenaufbaus

(Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

Leichtbau-Montagerahmen: aus Stahl, nach Aufbaurichtlinien gefertigt.

Boden: ca. 30 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberfläche. Zulässige Achslast des Ladegerätes 5.460 kg.

Vorderwand: verschraubte Alu-Hohlprofile ohne Mittelstützen, Einfassung mit stabilen Stahl-Eckrungen, Gesamthöhe ca. 2.000 mm.

Bordwände: Aluminium-Hohlprofil-Elemente mit integrierter Plankrampenmulde und Ladungsinnendrucksicherung, Gesamthöhe ca. 600 mm.

Rungen: Mittelrungen (symmetrische bzw. unsymmetrische Teilung der Seitenbordwände - in Abhängigkeit der Achskonfiguration) abklappbar und leicht abnehmbar. Hintere Eckrungen mit Außenrahmen verschraubt.

Portal: stabiler Heckportalrahmen, offen für stehende Ladebordwand mit gasfederunterstützter Oberklappe.

Verdeckgestell: Dach mit 60 mm Längsholmen, ohne Sprengung, 4 Reihen Holz-Einstecklatten seitlich.

Plane: durchgefärbte (weiß) PVC-Plane, seitlich ungeteilt, 1 Reihe Plankrampen mit ca. 400 mm Krampenabstand und Planseil. Schleuderverschluß vorn und Drehkrampen am Portalrahmen. Dachplane als PVC-Lichtbahn auf gesamter Aufbaulänge.

Elektrik/Beleuchtung: Elektrik und Außenbeleuchtung nach EG-Richtlinie. Lieferung und Montage von Seitenmarkierungsleuchten.

Standard-Zubehör: seitliche Schutzvorrichtung starr bzw. klappbar (abhängig vom Fahrgestell), 1 Paar (2-Achs) bzw. 2 Paar (3-Achs) Kunststoffkotflügel schwarz mit 1 Paar Schmutzfängern. Konturenmarkierung rot/weiß nach gesetzl. Vorschrift.

Farbgebung: Aufbau außen lackiert/beschichtet in reinweiß (RAL 9010). Montagerahmen und seitliche Schutzvorrichtung hochwertig korrosionsgeschützt durch Grundierung (Zinkphosphat oder KTL) und Pulverdecklackierung in tiefschwarz (RAL 9005).

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH
Greizer Straße 70
08412 Werdau

Telefon 0 37 61 / 49 - 120
Telefax 0 37 61 / 49 - 22 01
E-Mail kontakt@saxas.biz

